




**Leistungserklärung Nr. LE-DE-14.1-DAA-dm-040-kl**  
nach Artikel 4 der Bauprodukteverordnung (EU BauPVO) 305/2011

1	Kenncode des Produkttyps	EPS DAA-dm-040-kl	
2	Typen-, Chargennummer	EPS Flachdachdämmplatte EPS 040 DAA dm, Chargennummer: siehe Etikett EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DLT(1)5	
3	Verwendungszweck	Wärmedämmprodukt für Gebäude; <u>Zusatzinformation</u> : Flachdachdämmplatte bituminös kaschiert. Standardkaschierung mit Glasvlieseinlage Sand/Sand, Sonderkaschierung G 200 S4 Sand/Folie, Sonderkaschierung PYE G 200 S4.	
4	Handelsname Kontaktanschrift des Herstellers	BACHL EPS Klappbahn EPS 040 DAA dm KARL BACHL GmbH & Co. KG, Deching 3, D-94133 Röhrnbach, Mail: deching@bachl.de	
5	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	wie Nr. 4	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3	
7	Notifizierte Stelle und Konformitätsbescheinigung	Erstprüfung des Produktes (ITT) und Feststellung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 3 durch die notifizierte Stelle FIW-München, Kennnummer 0751.	
8	Leistungserklärung bezüglich Europäisch Technischer Bewertung (ETB)	Nicht relevant	
9	<b>Erklärte Leistung</b>		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
	Wärmeleitfähigkeit • Wärmedurchlasswiderstand $R_D$ • Nennwert $\lambda_D$	$R_D$ siehe Etikett $\lambda_D = 0,038 \text{ W/(mK)}$ <u>Zusatzinformation</u> : Bemessungswert $\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$ gemäß DIN 4108-4 in Verbindung mit Zulassung Z-23.15-1411	EN 13163:2012 EN 13163:2012
	Druckfestigkeit	CS(10)100; $\geq 100 \text{ kPa}$	EN 13163:2012
	Biegefestigkeit	BS150; $\geq 150 \text{ kPa}$	EN 13163:2012
	Dimensionsstabilität bei Normalklima	DS(N)5; $\pm 0,5 \%$	EN 13163:2012
	Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	DLT(1)5; $\leq 5 \%$	EN 13163:2012
	Brandverhalten	RtF - E <u>Zusatzinformation</u> : Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) gemäß DIN 4102-1	EN 13501-1:2010
	Emissionen von Inhaltsstoffen in den Innenraum	-	
10	<p>Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der genannte Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p>(Name und Funktion): <span style="float: right;">i.V. Oliver Stürze, Leiter der Qualitätssicherung</span></p> <p>(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift): <span style="float: right;">Röhrnbach, 31. Juli 2014 </span></p>		