

# BACHL EPS S Sockeldämmplatte

## Technische Daten

Automatengeschäumte, formstabile und druckfeste Wärmedämmplatte gemäß EN 13163 und ÖNORM B 6000. Einsatz für erdberührte Bauteile und im Sockelbereich.

Eigenschaften		BACHL EPS S Sockeldämmplatte										
Güteschutz EPS	Styropor GPH Gütesiegel											
Produktart	EPS-S											
Elementgröße	1.000 x 500 mm											
Deckfläche	1.000 x 500 mm											
Plattendicke	40 - 400 mm											
Kantenausbildung	glatte Kante											
CE-Schlüssel	EPS-EN 13163-L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-CS(10)150-TR150-BS200-WL(T)2											
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,034 W/(mK)											
Wasserdampfdiffusion / $\mu$ -Wert (DIN EN 13163)	30/70											
Druckspannung $\sigma_{10\%}$ (DIN EN 826)	$\geq 150$ kPa											
Zulässige Dauerdruckspannung $\sigma_{2\%}$ (DIN EN 13163)	$\geq 45$ kPa											
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	RtF-E											
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei											
Entsorgung	Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.											
Dicke [mm]	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	
R-Wert bei 0,034 [m <sup>2</sup> K/W]	1,15	1,75	2,35	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85	6,45	7,05	
Dicke [mm]	260	280	300	320	340	360	380	400				
R-Wert bei 0,034 [m <sup>2</sup> K/W]	7,60	8,20	8,80	9,40	10,00	10,55	11,15	11,75				

Stand: 18.04.2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: [www.bachl.at](http://www.bachl.at)

Karl Bachl Ges.m.b.H.  
E-Mail: [verkaufsbuero@bachl.de](mailto:verkaufsbuero@bachl.de)



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +43 7712 4661-0

DÄMMSTOFFE