



VERLEGEANLEITUNG

neoCeil®



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFFE

1. Vorbereitung des Untergrundes

Zur Vorbereitung an das Raumklima sind die Dämmplatten vor der Verarbeitung fünf Tage bei einer Raumtemperatur von über 15 C zu lagern. Hierzu die Folie entfernen und die Platten vor mechanischer Beschädigung und Nässe schützen.

Kellerdecke auf Ebenheit und Sauberkeit prüfen. Befestigungskralle A zur wandseitigen Befestigung der ersten Plattenreihe anzeichnen.

Je 2 Befestigungskralle A mit geeignetem 6 mm Dübel und Schrauben an der Wand bzw. Decke befestigen.



2. Platten der ersten Wandreihe zuschneiden

3. Befestigungskralle

Je 2 Befestigungskralle auf der Nutlängsseite eindrücken



4. Anbringung der ersten Reihe

Die Platten in die bereits montierten Befestigungskralle eindrücken



5. Platten anreihen

Weitere Plattenreihen mit der Feder in die Nut und mit zwei Befestigungskrallen je Platte befestigen. Dübel und Schrauben dem Untergrund entsprechend wählen. Zwischen den Plattenstößen ist ein Abstand von ca. 2 - 3 mm einzuhalten.

Platten gegebenenfalls zuschneiden.



6. Letzte Reihe

Die letzte Reihe Kellerdecken-Dämmplatten mittels Dübeln und zwei Senkkopfschrauben je Platte befestigen. Die Schrauben am äußeren Rand der Platte platzieren. Diese können mit dem Design-Randprofil abgedeckt werden.



7. Fugen

Zwischen den Platten das Design-Abdeckprofil mittels Selbstklebestreifen anbringen. Im Randbereich bzw. an aufgehenden Bauteilen das Design-Randprofil anbringen, so dass die Gummilippe zur Wand zeigt.



Benötigte Materialien und Werkzeuge:

Leiter/Staffelei | 6er Dübel | Schrauben | Bohrhammer | Akku-Schrauber | Dämmstoffmesser oder Fuchsschwanz | Handkreissäge
Befestigungskrallen A + V | Design-Abdeckprofil | Design-Randprofil

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Stand April 2018.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen
finden Sie unter: www.bachl.de

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
E-Mail: info@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFFE