

BACHL LiquiStopp LS



Gemeinsam Werte schaffen.

Technische Daten

Hochdiffusionsoffene, wasserableitende Trennlage speziell für die Anwendung im Umkehrdach. Bei Kombination mit Styrodur® C (allgemeine Bauartgenehmigung Z-23.04-222) oder Bachl XPS® (allgemeine Bauartgenehmigung Z-23.31-1833) entfällt laut allgemeiner Bauartgenehmigung der Δ U-Zuschlag bei bekieseten Umkehrdächern.

Eigenschaften	BACHL LiquiStopp LS
Material	Polypropylen-Vlies mit innenliegendem microporösem Film
Farbe	grau, natur
Anwendung	gem. allgemeiner Bauartgenehmigung Z-23.4-222 und Z-23.31-1833
Rollenbreite	3.000 mm
Rollenlänge	50.000 mm
Technische Daten	
CE-geprüft (DIN EN 13859-1)	ja
Verbunddicke	ca. 0,68 mm
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	RtF-E
Wasserdampfdurchlässigkeit: sd-Wert (EN ISO 12572)	0,02 m -0,1 / +0,025
Freibewitterungszeit	3 Monate
Temperatureinsatzbereich	-40 °C bis + 80°C
Widerstand gegen Wasserdurchgang (DIN EN 1928-A)	W1