



Gemeinsam Werte schaffen.

AQUA DRAINFUGENSTEIN

Produktdatenblatt

Parkplätze, Garagenzufahrten, Wege, befahrene Wege und Plätze werden mit diesem Drainfugenstein stabil und naturgerecht verlegt. Durch die breiten Fugen kommt es zu einer hohen Versickerungsleistung. Dank einer Verschiebesicherung im Nut- und Federprinzip behält das Pflaster auch bei dauerhaften und hohen Verkehrsbelastungen sein gleichmäßiges Fugenbild.

Eigenschaften:

- erfüllt DIN EN 1338 (Kennzeichnung: K, A, D, I)
- Oberfläche: betonglatt
- kantig, ohne Fase
- oder gerumpelt
- mit angeformten Abstandshaltern (Fugenbreite 1,2 cm)
- Nut- und Federprinzip, verschiebesicher
- Frost- und Tausalzwidestand nach DIN EN 1338

Einsatzbereiche:

- überwiegend PKW-Verkehr, gelegentlicher Lieferverkehr: geeignet (Parkplätze)
- gelegentliche PKW-Nutzung, ruhender Verkehr: geeignet (Parkplätze)
- ausschließlich Fußgänger: geeignet



Farbmuster



anthrazit



grau



Die Wasserdurchlässigkeit des Pflasters über die Fuge kann laut Gutachten der kiwa mit einer Regenspende von 270 ltr/s x ha sicher abgeführt werden. Die Verlegevorgaben hierfür sind nach unseren Produktdatenblättern einzuhalten.

Durch besondere Witterungsbedingungen kann es zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Oberfläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. Sie berechnen deswegen nicht zu Reklamationen.

Abmessungen in cm	Stärke in cm
kantig	
24 x 16	8
gerumpelt	
24 x 16	8

Verlegevorgaben:

Bettungsmaterial: Splitt 2/5

Fugenmaterial: Splitt 1/3 oder Splitt 2/5