

AQUA QUADRO-RASENFUGENSTEIN

Produktdatenblatt

Gemeinsam Werte schaffen.

Dieser Rasenfugenstein ermöglicht durch seine Abstandhalter eine unversiegelte und versickerungsfähige Flächenbefestigung. Noppe an Noppe verlegt entstehen breite Rasenfugen, die das Oberflächenwasser versickern lassen. Durch den hohen Fugenanteil wird zudem eine natürliche Begrünung und ein bodenfreundliches Kleinklima geschaffen. Gewerbliche Anlagen, Plätze und Wege erhalten einen robusten Belag, der nicht nur attraktiv aussieht, sondern auch größten Belastungen standhält.

Eigenschaften:

- erfüllt DIN EN 1338 (Kennzeichnung: K, A, D, I)
- Oberfläche: betonglatt
- mit Fase und angeformten Abstandshaltern
bei 8 cm: (je Seite 2 Stück mit 1,2 cm - Fugenbreite 2,4 cm)
- bei 10 cm: Verschiebeschut-Technik, verschiebesicher,
Abstandhalter an 2 nebeneinander liegenden Seiten
- **Frost- und Tausalz widerstand nach DIN EN 1338**

Einsatzbereiche:

- überwiegend PKW-Verkehr, gelegentlicher Lieferverkehr:
geeignet (bei Pflasterstärke 10 cm, Parkplätze)
- gelegentliche PKW-Nutzung, ruhender Verkehr:
geeignet (Parkplätze)
- ausschließlich Fußgänger:
geeignet

Farbmuster



grau




anthrazit



Die Wasserdurchlässigkeit des Pflasters über die Fuge kann laut Gutachten mit einer Regenspende von 270 ltr/s x ha sicher abgeführt werden. Die Verlegevorgaben hierfür sind nach unseren Produktdatenblättern einzuhalten.

Abmessungen in cm	Stärke in cm
17,5 x 17,5	8
mit Verschiebeschut	
17,5 x 17,5	10



Verlegevorgaben:
Bettungsmaterial: Splitt 2/5
Fugenmaterial: Splitt 2/5

Durch besondere Witterungsbedingungen kann es zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Oberfläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.